

TS

Floor Standing Series

ตัวเลือกที่ **คุ้มค่า!**
รองรับการใช้งานที่หลากหลาย



3D Airflow



Wi-Fi



Stable Voltage



Low Noise



Blue Fin & Golden Fin



High Efficiency Compressor





TS Floor Standing

BTU : 18K 24K 36K 48K 55K



Fast Cooling, Powerful in Every Direction
Superior 3D Airflow Power





* รุ่น GVC-55TS ใช้สารทำความเย็น R410A เท่านั้น

MODEL (รุ่น)		Unit Indoor (เครื่องภายใน)	GVC-18TS/I	GVC-24TS/I	GVC-36TS/I	GVC-48TS/I	GVC-55TS/I *
		Unit Outdoor (เครื่องภายนอก)	GVC-18TS/O	GVC-24TS/O	GVC-36TS/O	GVC-48TS/O	GVC-55TS/O *
Power Supply (แหล่งจ่ายไฟ)		Ph/V/Hz	1 Ph / 220-240V~ / 50Hz			3 Ph / 380V~ / 50Hz	
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)		BTU/hr	17000	22000	29000	40000	48000
Power Input (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)		W	1400	2060	2320	3600	5300
Air Flow Volume (ปริมาณลม)	m ³ /hr (SH/H/M/L)		970/830/720/610	1000/850/730/650	1900/1700/1550/1400	1900/1700/1550/1400	1800/1650/1500/1400
	CFM (SH/H/M/L)		571/488/424/359	588/500/430/383	1118/1000/912/824	1118/1000/912/824	1059/971/883/824
Current (กระแสไฟฟ้า)		A	10	16	16	11	18
EER (ค่า EER)		BTU/hr/W	12.68	11.59	13.23	11.67	9.73
Sound Pressure Level (SH/H/M/L) ระดับเสียง (สูงพิเศษ/สูง/กลาง/ต่ำ)		dB(A)	44/41/39/37	45/43/41/37	53/50/48/45	53/50/48/45	53/50/48/45
Unit Indoor (เครื่องภายใน)	Dimension (W*H*D)	mm	485*1720*321	507*1770*320	587*1882*394	587*1882*394	587*1882*394
	Net Weight	kg	36	38	55	52	57.5
Unit Outdoor (เครื่องภายนอก)	Dimension (W*H*D)	mm	802*555*350	873*555*376	1000*746*427	1000*746*427	978*1260*412
	Net Weight	kg	39	45.5	63	68	102
Connecting Pipe (ท่อเชื่อมต่อ)	Liquid Side	inch	1/4"				3/8"
	Gas Side	inch	1/2"			5/8"	



2134-2553



1529-2561



Facebook

บริษัท กร อีเล็คทริก แอปพลายแอนซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 2556 อาคาร 66 ทาวเวอร์ ชั้นที่ 19 ห้องเลขที่ 1907
ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

GREE CUSTOMER CARE : 02-124-3283

ผู้จำหน่าย



Line Official



Gree.Thailand

www.gree.co.th